



*Toujours une solution adaptée
à votre environnement*

www.cmar.fr



BROCK

BALAYEUSE VS 6 M



INFORMATIONS TECHNIQUES

BALAYEUSE VS 6 M

La balayeuse **VS 6 M** est une balayeuse compacte nouvelle génération, installée sur châssis poids lourds, à déplacement rapide, pour des distances courtes ou longues, adaptée pour les collectivités, mais pas seulement : elle fait ses preuves dans toutes les situations de balayage et de nettoyage. Elle est **plus moderne**, **plus pratique**, **plus silencieuse** et **plus économique**. La balayeuse **VS 6 M** est attentive à la préservation de l'environnement et à la qualité de vie des usagers.

SES ATOUTS

▲ SILENCIEUSE

Le bruit est fortement diminué du fait de l'absence de moteur auxiliaire et du fait d'un travail au régime moteur faible : entre 800 et 1000 tr/min. De plus, cette balayeuse est totalement insonorisée afin de limiter au maximum les nuisances sonores.

▲ ÉCONOMIQUE

Ne disposant pas de moteur auxiliaire : les coûts d'entretien et la consommation en carburant sont réduits de manière très importante.

▲ VERSION HYDRAULIQUE

L'équipement de balayage et la turbine sont entraînés par prise de force arrière moteur du châssis.

L'utilisation en mode balayage se fait avec le système de la boîte robotisée automatique d'origine au châssis (pas de moteur auxiliaire, ni de version hydrostatique).

▲ CONDITIONS AMÉLIORÉES

La nouvelle génération de boîte de vitesses offre beaucoup plus de souplesse et un meilleur confort de travail pour le chauffeur.

SES CARACTÉRISTIQUES

Châssis poids lourds
PTAC 16 à 18 tonnes,
Empattement court : 3300 mm

Cuve à déchets en inox : 6 m³
Cuve à eau : 1200 ou 2000 litres

Equipements de travail :

Largeur de balayage jusqu'à 3300 mm pour traiter des avenues en un seul passage
Balai central orientable tiré de 1500 mm
Buse d'aspiration à 2 niveaux avec flaps pour gros déchets
Simple ou double poste de balayage
Balai latéral tiré ou poussé, diamètre 700 mm
Inclinaison du balai droit
Travail simultané avec les 2 groupes de balayage
Groupe haute pression 60 bars - 85 l/min
Enrouleur automatique avec lance manuelle
Rampe de lavage frontale orientable + jets latéraux
Potence d'aspiration arrière diam. 200 mm
Coffre de rangement
Pour votre sécurité : Caméra droite et gauche, radar de sécurité pour détection de piétons, éclairage à LED, caméra 360°



La VS 6 M en action



La potence d'aspiration arrière de la VS 6 M



Un partenariat angevin avec SCANIA