




*Toujours une solution adaptée  
à votre environnement*

[www.cmar.fr](http://www.cmar.fr)



# LC 806

**LAVEUSE COMPACTE  
EAU FROIDE**

Pour vos centres-villes,  
vos rues piétonnes,  
vos trottoirs,  
avec la **LC 806**  
Faites briller votre Ville.

## ERGONOMIE

- Cabine montée sur amortisseurs,
- Vue panoramique sur vos outils et sur votre zone de travail,
- Vitres teintées isolantes et climatisation,
- Deux places grand confort avec sièges suspendus réglables,
- Caméra de recul couleur,
- Ecran digital 7" TFT dernière génération.



## AGILITÉ

- Porteur compact hydrostatique,
- 4 roues motrices, 4 roues directrices,
- Pont directeur arrière avec possibilité de marche en crabe ou en cercle,
- Direction assistée hydraulique.

## POLYVALENCE

### ▲ LAVAGE

#### Rampe RL 806

- Largeur de travail de 1,20 à 2,50 m
- Pression de service 80 bars (option 200 bars)



#### Jets latéraux

- Rampe équipée de 2 jets latéraux type «queue de carpe».



#### Potence

- Potence de lavage **intégrée dans la cuve**, orientable 360° avec enrouleur automatique.



LAVEUSE COMPACTE EAU FROIDE

# LC 806

De nombreuses Villes françaises et internationales l'ont adoptée.



La **LC 806** est tout particulièrement adaptée à l'entretien des centres-villes et des trottoirs.

Avec ses capacités de lavage, décapage et déneigement, elle vous sera **indispensable tout au long de l'année même en automne** avec son souffleur de feuilles.

Dotée de **4 roues motrices et 4 roues directrices**, la laveuse eau froide **LC 806** assure une **qualité de travail irréprochable**, tout en **respectant notre environnement**.



## AUTONOMIE

### Cuve à eau 2200 litres



### Local technique sécurisé



### Pistolet pour un travail de finition



### ▲ DECAPAGE

#### Cloche CC 1200

- Décapage jusqu'à 200 bars.



#### Couple CC 600

- Travail manuel à 200 bars pour endroits difficiles d'accès.

### ▲ EN AUTOMNE

#### Souffleur de feuilles



### ▲ EN HIVER

- De nombreux outils de déneigement adaptables :
  - lame frontale,
  - saleuse,
  - étrave transformable,
  - balai à neige,
  - saumurage.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Porteur

Châssis	M 29 Porteur compact à avancement hydrostatique, 4 roues motrices et 4 roues directrices
Motorisation	Euro VI à injection directe, Puissance : 80 KW - 110 CV ; 2600 tr/min Cylindrée : 2970 cm <sup>3</sup>
Vitesse de déplacement Vitesse de travail	0 - 25 km / h 0 - 12 km / h
Cabine	Panoramique 2 places avec sièges suspendus grand confort
Suspensions	Par ressorts hélicoïdaux et amortisseurs télescopiques
Freinage	Servo-frein hydraulique Freinage assisté à double circuit sur roues AV et AR avec ABS Freins à disques ventilés
Plaque frontale	Force de relevage : 500 daN pour divers accessoires

### Équipement de lavage

Cuve	Capacité : 2200 l Conception en polyester armé fibre de verre avec cloison anti-vagues Avec local technique intégré fermant à clé
Rampe de lavage télescopique	Composée d'une rampe fixe, de deux rampes mobiles et de deux jets latéraux type «queue de carpe» commandés par électrovannes Largeur de travail de 1,20 m jusqu'à 2,50 m
Pompe de lavage	80 bars - 70 l/min, économique en eau
Groupe haute pression	200 bars - 32 l/min, pour les fonctions de décapage
Pupitre de commande avec écran tactile	Pour les fonctions de l'équipement de lavage

PTC	6000 kg
Longueur totale avec rampe	4840 mm
Largeur totale	1350 mm

Hauteur	2065 mm
Empattement	2190 mm
Garde au sol	200 mm

